



# NC 法蘭油壓自動沖孔機

## NC Flange Hole Hydraulic Punching Machine



機器型號 Machine	YC-300H	YC-1800H	YC-3600H
法蘭厚度 Flange Thickness mm	2-3	2.5-4.0	3-6
法蘭直徑 Flange Diameter mm	100-300	300-1,800	1,700-3,600
沖孔孔徑 Punching Hole Diameter mm	7-10	7.0-13.5	7-15
主馬達 Main Motor W	400	400	1,000
油壓馬達 Hydraulic Motor HP/tons	2/8	3/15	5/20
機身重量 Weight Kg	800	1,200	2,500
機器體積 (L×W×H) Volume M	1.8×1.3×1.5	2.4×1.3×1.5	3.5×1.4×1.5

機體結構：機體採用鋼板焊接而成，經熱處理，應力消除，機座堅固耐用。

加工製品：扁鐵法蘭及 L 型等邊或不等邊法蘭。

法蘭精度：1. 法蘭內孔直徑誤差 +1.0-2.0mm。

2. 孔距最大誤差 ±0.12mm。

本機特色：1. NC 控制，操作簡易。

2. 孔數：2 孔以上可任意設定。

3. 採用氣壓式夾具，大小法蘭夾具更換，快速容易。

4. 適用材料：鐵板、鍍鋅板、304# 不鏽鋼板。